HD1100

/ Ficha técnica

Lector de códigos QR con matriz CMOS, inalámbrico HD1100

GTIN: 5907614662226



Tipo de códigos escaneados: códigos de barras 1D y 2D (por ej. QR), desde etiquetas de papel y pantallas de teléfonos

Sensor de escaneo: matriz CMOS

Comunicación: radio inalámbrica 2,4 GHz (receptor USB)

Modo de escaneo: manual / automático

Capacidad de la batería: 1800 mAh (día completo de trabajo)

Funciones adicionales: memoria integrada para escaneo sin conexión, prefijo/sufijo programable, Virtual COM

El kit incluye: escáner, receptor USB, cable de carga/comunicación, manual de usuario

HD1100

/ Especificaciones





Model	HD1100
EAN	5907614662226
Garantía	2 años
Material	ABS+TP
Fuente de luz	LED CMOS de 617 nm
Confirmación de escaneo	señal lumínica y sonora
Capacidad de la batería	1800 mAh
Tiempo de operación	hasta 45 horas
Tiempo de carga	hasta 4 horas
Longitud del cable	150 cm
Dimensiones del dispositivo	17 x 9,5 x 6,5 cm
Dimensiones del receptor	2 x 1,5 x 0,6 cm
Dimensiones del paquete	16,5 x 10 x 8,2 cm
Peso del dispositivo	215 g
Peso con embalaje	275 g
Temperatura de operación	-20° - 50°C

Temperatura de almacenamiento	-40° - 60°C
Códigos 1D legibles	Estándar 2 de 5, Matriz 2 de 5, RSS y otros códigos unidimensionales., UPC-A, UPC-E, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 39, CODE 93, EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5 (ITF), MSI Plessey
Códigos 2D legibles	Data Matrix, PDF417, Aztec, MaxiCode, QR Code
Códigos leídos	1D (línea), 1d-2d, 2D (multidimensional)
Receptor USB	Sí
Motor de escaneo	CMOS
Método de escaneo	de forma automática (al acercar el código), manualmente (pulsador)
Lectura de códigos desde pantalla LCD	Sí
Interfaz	USB, Virtual COM
Memoria integrada	Sí
Estación de acoplamiento	No
Largo alcance	No
Soporte para lector	No