HD10C

/ Ficha técnica

Lector de códigos de barras con soporte con cable, lectura automática de...

GTIN: 5907614662066



Tipo de códigos escaneados: códigos de barras 1D desde etiquetas de papel y pantallas LCD/LED/OLED

Sensor de escaneo: matriz CCD

Modo de escaneo: manual / automático (manos libres con soporte)

Velocidad de escaneo: 200 escaneos por segundo

Interfaz: USB

Funciones adicionales: lectura de códigos invertidos, prefijo/sufijo programable

El kit incluye: escáner, soporte dedicado, cable USB, manual de usuario

HD10C

/ Especificaciones





Model	HD10C
EAN	5907614662066
Garantía	2 años
Fuente de luz	LED de 620 nm
Confirmación de escaneo	señal lumínica y sonora
Velocidad de lectura	200 veces/segundo
Longitud del cable	140 cm
Clase de protección	IP54
Dimensiones del dispositivo	16 x 9,5 x 6,5 cm
Dimensiones del soporte	24 x 12 x 12 cm
Dimensiones del paquete	18,5 x 12 x 8,5 cm
Peso del dispositivo	300 g
Peso con embalaje	370 g
Temperatura de operación	-20 - 50°C
Temperatura de almacenamiento	-40 - 60°C

Códigos 1D legibles	otros unidimensionales, UPC-A, UPC-E, CHINESE 2 of 5, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 39, CODE 93, EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5 (ITF), MSI
Interfaz	USB
Códigos leídos	1D (línea)
Lectura de códigos desde pantalla LCD	Sí
Motor de escaneo	CCD
Método de escaneo	de forma automática (al acercar el código), manualmente (pulsador)
Memoria integrada	No
Estación de acoplamiento	No
Soporte para lector	Sí
Receptor USB	No
Largo alcance	No