HD26C

/ Ficha técnica

Escáner de almacén, códigos de barras, portátil HDWR HD26C

GTIN: 5907614660369



Tipo de códigos escaneados: códigos de barras 1D desde etiquetas de papel y pantallas de teléfono

Sensor de escaneo: matriz CCD

Modo de escaneo: manual (botón de disparo)

Velocidad de escaneo: 100 escaneos por segundo

Comunicación inalámbrica: radio 2,4 GHz (receptor USB incluido)

Memoria integrada: hasta 5000 códigos escaneados

Interfaz: USB

Grado de protección: IP54

HD26C

/ Especificaciones





Model	HD26C
EAN	5907614660369
Material	ABS+PC
Fuente de luz	Matriz CCD
Motor de escaneo	CCD
Método de escaneo	manualmente (pulsador)
Confirmación de escaneo	Emite dos tipos de sonido, LED (rojo y azul)
Ancho de lectura	200 mm
Velocidad de escaneo	100 veces por segundo
Precisión de lectura	0.10-0.825 mm
Tasa de error	1/800 millones
Frecuencia inalámbrica	2,4 GHz
Interfaz	USB
Longitud del cable	150 cm
Clase de protección	IP54
Dimensiones del dispositivo	14,5 x 5 x 7,5 cm
Dimensiones del receptor	2 x 1,5 x 0,6 cm

Dimensiones del paquete	17,5 x 9 x 6 cm
Peso del dispositivo	175 g
Peso con embalaje	230 g
Temperatura de operación	-10 a 40°C
Temperatura de almacenamiento	De -20 a 40 °C
Humedad de funcionamiento	Del 5 al 85 %
Humedad de almacenamiento	Del 5 al 85 %
Códigos 1D legibles	CODE-11, CODE-128, CODE-39, CODE-93, GS1-DATAE, IATA 2 de 5, INDUS 2 de 5, Matriz 2 de 5, otros unidimensionales, UPC-A, UPC-E, CHINESE 2 of 5, CODABAR, EAN-13, EAN-8, MSI
Memoria integrada	Sí
Soporte para lector	No
Lectura de códigos desde pantalla LCD	Sí
Estación de acoplamiento	No
Códigos leídos	1D (línea)
Receptor USB	Sí
Largo alcance	No