HD-SL36A

/ Ficha técnica

Lector de códigos QR Aztec para certificados de registro con soporte, con...

GTIN: 5907614660918



Escaneado: Manual (en el botón) / automático (tras acercar el código)

Tipos de códigos leídos: códigos de barras 1D y 2D, incluidos códigos QR y aztecas, de etiquetas de papel y pantallas de teléfono.

Grado de protección: IP54

Características adicionales: soporte de lectura, prefijo y sufijo programables

HD-SL36A

/ Especificaciones





Model	HD-SL36A
EAN	5907614660918
Códigos leídos	1D (línea), 1d-2d, 2D (multidimensional)
Motor de escaneo	CMOS
Procesador	ARM de 32 bits
Resolución	640 x 480 px
Método de escaneo	de forma automática (al acercar el código), manualmente (pulsador)
Interfaz	USB, Virtual COM
Longitud del cable	150 cm
Clase de protección	IP54
Dimensiones del dispositivo	16,3 x 6,8 x 8 cm
Dimensiones de la base	10,7 x 8 x 13 cm
Dimensiones del paquete	10,5 x 8 x 24 cm
Peso del dispositivo	360 g
Peso con embalaje	460 g
Temperatura de operación	De -10 a 50 °C

Temperatura de almacenamiento	- 20 - 60°C
Humedad de funcionamiento	5 a 95%
Humedad de almacenamiento	Del 5 al 95 %
Códigos 1D impresos	Barra de datos GS1, Codabar, Codabloque F, Compuesto GS1, Farmacodo Plessey, microPDF, MSI Plessey, Telepen, Trióptico, UPC/EAN/JAN
Códigos 2D legibles	Aztec, DataMatrix (ECC 200), GoCode, HanXin, MaxiCode, microQR, QR Code
Estación de acoplamiento	No
Soporte para lector	Sí
Receptor USB	No
Memoria integrada	No
Lectura de códigos desde pantalla LCD	Sí
Largo alcance	No