HD-S92

/ Ficha técnica

Lector de códigos de barras estacionario y sensor CMOS QR HD-S92

GTIN: 5907614661106



Tipo: lector estacionario de códigos de barras y QR

Sensor: matriz CMOS

Escaneo: manual (botón) / automático (al acercar el código)

Velocidad de escaneo: 2200 escaneos por segundo

Códigos escaneados: códigos de barras 1D y 2D (incluido QR)

Interfaz: USB

Resistencia a caídas: hasta 1,5 m

HD-S92

/ Especificaciones





Model	HD-S92
EAN	5907614661106
Garantía	2 años
Fuente de luz	LED rojo
Resolución	640 x 480, 120 fps
Confirmación de escaneo	señal lumínica y sonora
Velocidad de escaneo	200 escaneos por segundo
Ángulo de escaneo	rotación: 0-360 grados, inclinación: ± 65 grados, inclinación: ± 6 5 grados
Contraste de impresión	min 25%
Tasa de error	≤ 1/2 000 000
Voltaje de trabajo	5 V CC
Corriente de operación	390 mA (máx.), 220 mA (típico)
Longitud del cable	200 cm
Clase de protección	IP54
Resistencia a las caídas	hasta 1,5 m
Dimensiones del dispositivo	12 x 11 x 5,3 cm

HD-S92

/ Especificaciones

Dimensiones del paquete	13,5 x 10,5 x 5,5 cm
Peso del dispositivo	300 g
Peso con embalaje	460 g
Temperatura de operación	-20 a 60°C
Temperatura de almacenamiento	-40 a 85°C
Humedad de funcionamiento	5% - 95%
Códigos 1D legibles	BC-412, Codabar/NW7, Código 39 ASCII completo, Código de Farmacia Italiano, Código Postal Chino, IATA, Industrial 2 de 5, Matriz 2 de 5, MSI/PLESSY, STD 2 z 5, Todos los códigos UPC/EAN/JAN (EAN-13,EAN-8, UPC-A, UPC-E, EAN-128), CODE 11, CODE 128, CODE 32, CODE 39, CODE 93, Interleaved 2 of 5 (ITF)
Códigos 2D legibles	código azteca, Data Matrix, PDF417, MaxiCode, QR Code
Motor de escaneo	CMOS
Método de escaneo	manual/automáticamente
Códigos leídos	1D (línea), 1d-2d, 2D (multidimensional)
Lectura de códigos desde pantalla LCD	Sí
Interfaz	USB
Memoria integrada	No
Estación de acoplamiento	No
Largo alcance	No
Soporte para lector	No
Receptor USB	No