HD-RD30C

/ Ficha técnica

Lector de tarjetas RFID con cable para tarjetas compatibles con MIFARE y...

GTIN: 5907614660857



Frecuencia de funcionamiento: 125 kHz, 13,56 MHz

Método de lectura: automático

Confirmación de la lectura: señal luminosa y sonora

Fuente de alimentación: USB DC 5V

HD-RD30C

/ Especificaciones





Model	HD-RD30C
EAN	5907614660857
Material	ABS
Método de lectura	automáticamente
Confirmación de escaneo	señal lumínica y sonora
Velocidad de lectura	hasta 200 ms
Distancia de lectura	0,5-80 mm
Tiempo entre lecturas	0,5 s
Frecuencia de operación	125 kHz, 13,56 MHz
Fuente de alimentación	USB CC 5 V
Interfaz	USB
Dimensiones del dispositivo	105 x 68 x 10 mm
Dimensiones del paquete	125 x 85 x 38 mm
Peso del dispositivo	140 g
Peso con embalaje	310 g
Temperatura de operación	-10 a 70°C

Temperatura de almacenamiento	-20 a 80°C
Humedad de funcionamiento	0 a 90
Humedad de almacenamiento	0 a 90
Formato de salida	Decimal de 10 caracteres
Tipos de chip legibles	compatible con MIFARE 1K S50, compatible con MIFARE DESFire 2K, compatible con MIFARE DESFire 4K, compatible con MIFARE DESFire 8K, compatible con MIFARE Plus S2K, compatible con MIFARE Plus S4K, compatible con MIFARE Plus X2K, compatible con MIFARE Plus X4K, compatible con MIFARE S70, EM4100, EM4200, EM4305, NTAG213, NTAG215, NTAG216, SMC4001, T5577, TK4100