# HD33C

/ Ficha técnica

Lector de códigos de barras WIFI, lector inalámbrico con un alcance de hasta...

GTIN: 5907614661175



**Escaneado**:: manual (al pulsar un botón)

**Velocidad de escaneado**: 500 escaneos/segundo

**Alcance inalámbrico**: hasta 100 m en espacios abiertos

**Capacidad de la batería**: 1800 mAh

# HD33C

/ Especificaciones





| | |
|---|---|
| **Model** | HD33C |
| **EAN** | 5907614661175 |
| **Códigos leídos** | 1D (línea) |
| **Fuente de luz** | LED de 650 nm |
| **Método de escaneo** | manualmente (pulsador) |
| **Confirmación de escaneo** | señal lumínica y sonora |
| **Velocidad de escaneo** | 500 veces/segundo |
| **Alcance operativo inalámbrico** | hasta 100 m en espacios abiertos |
| **Capacidad de la batería** | 1800 mAh |
| **Fuente de alimentación** | 5V |
| **Interfaz** | USB |
| **Longitud del cable** | 150 cm |
| **Clase de protección** | IP42 |
| **Dimensiones del dispositivo** | 116,4 x 7,4 x 9 cm |
| **Dimensiones del paquete** | 21 x 8 x 9 cm |
| **Temperatura de operación** | -10 a 50°C |

| | |
|---|---|
| **Temperatura de almacenamiento** | -20 - 60°C |
| **Humedad de funcionamiento** | 5 - 90% |
| **Códigos 1D legibles** | INDUS 2 de 5, otros códigos 1D, UPC-A, UPC-E, CHINESE 2 of 5, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 93, EAN-13, EAN-8, GS1 DataBar, IATA 2 z 5, Matrix 2 z 5, MSI |
| **Motor de escaneo** | CCD |
| **Estación de acoplamiento** | No |
| **Soporte para lector** | No |
| **Receptor USB** | Sí |
| **Memoria integrada** | No |
| **Lectura de códigos desde pantalla LCD** | Sí |
| **Largo alcance** | No |