HD340-RS232

/ Ficha técnica

Lector de códigos QR 2D con sensor CMOS, estacionario con cable RS232 HD340

GTIN: 5907614664503



Tipo: lector QR y de códigos de barras fijo (de sobremesa)

Interfaz: RS232

Modo de exploración: automático (sensor de movimiento, al acercarse el código)

Velocidad de escaneado: hasta 200 escaneados/segundo

Sensor: CMOS

Códigos escaneados: códigos de barras 1D y 2D (incluidos QR, Data Matrix) a partir de etiquetas impresas y pantallas de teléfono/LCD.

Resistencia a caídas: hasta 1,6 metros

Características adicionales: prefijo/sufijo configurable, apto para integración en TPV

HD340-RS232

/ Especificaciones





Model	HD340-RS232
EAN	5907614664503
Garantía	2 años
Color	negro
Material	ABS
Fuente de luz	LED
Resolución	644x488
Confirmación de escaneo	bip
Velocidad de escaneo	200 escaneos por segundo
Ángulo de escaneo	360 grados
Fuente de alimentación	5V
Resistencia a las caídas	hasta 1,6 metros
Dimensiones del dispositivo	8 x 6,8 x 5,3 cm
Dimensiones del paquete	17 x 9 x 6 cm
Peso del dispositivo	135 g
Peso con embalaje	170 g

HD340-RS232

Códigos 1D legibles	Industrial 2 de 5, Matriz 2 de 5, RSS-14, RSS-Ampliado, RSS-Limitado, UPC-A, UPC-E, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 39, CODE 93, EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5 (ITF), MSI Plessey
Códigos 2D legibles	Datamatrix, Micro QR, PDF417, QR, HanXin
Memoria integrada	No
Códigos leídos	1D (línea), 1d-2d, 2D (multidimensional)
Estación de acoplamiento	No
Interfaz	RS232, Virtual COM
Largo alcance	No
Soporte para lector	No
Lectura de códigos desde pantalla LCD	Sí
Motor de escaneo	CMOS
Método de escaneo	de forma automática (al acercar el código)
Receptor USB	No