

# Sistema de control de acceso por tarjeta RFID para exteriores, resistente al agua SecureEntry-AC100

SKU: SecureEntry-AC100 | EAN: 5907614668778



**Tipo de verificación:** tarjeta RFID 125 kHz, código PIN

**Máx. número de usuarios:** 1000

**Máx. número de tarjetas RFID:** 1000

**Interfaz:** Wiegand 26 / Wiegand 34

# Sistema de control de acceso por tarjeta RFID para exteriores, resistente al agua SecureEntry-AC100

Model	SecureEntry-AC100	Garantía	1 año
Material de fabricación	ABS	Tipo de dispositivo	Sistema de control de acceso mediante tarjeta RFID, contraseña externa
Tarjetas RFID compatibles	125 kHz	Interfaz	Wiegand 26/ Wiegand 34
Características adicionales	control de timbre con cable, salida Wiegand, control de acceso, control de interruptor	Tipo de verificación	Tarjeta RFID, contraseña
Max. número de empleados en la base	1000	Max. número de tarjetas RFID	1000
Distancia de lectura	1-6 cm	Número de botones	13
Iluminación de los botones	sí	Control de acceso	sí
Tensión	DC12V±10% , Corriente: 0,1A	Teclado	llaves de silicona
Temperatura de funcionamiento	0~45°C	Temperatura de almacenamiento	-20~ 60°C
Humedad de funcionamiento	40%~90%	Humedad de almacenamiento	20%~90%
Dimensiones del producto	11 x 6 x 2,2 cm	Dimensiones del paquete	13,5 x 9,8 x 3,5 cm
Peso del producto	50 g	Peso del producto con embalaje	100 g

