SECUREENTRY-AC100

/ Ficha técnica

Sistema de control de acceso por tarjeta RFID para exteriores, resistente al...

GTIN: 5907614668778



Tipo de verificación: tarjeta RFID 125 kHz, código PIN

Máx. número de usuarios: 1000

Máx. número de tarjetas RFID: 1000

Interfaz: Wiegand 26 / Wiegand 34

Distancia de lectura: 1–6 cm

Alimentación: DC 12V ± 10%, 0,1A

Carcasa: ABS resistente al agua, apta para uso en exteriores

Temperatura de funcionamiento: 0°C a 45°C

SECUREENTRY-AC100

/ Especificaciones





Model	SECUREENTRY-AC100
EAN	5907614668778
Garantía	1 año
Material de fabricación	ABS
Tipo de dispositivo	Sistema de control de acceso mediante tarjeta RFID, contraseña externa
Tarjetas RFID compatibles	125 kHz
Interfaz	Wiegand 26/ Wiegand 34
Características adicionales	control de timbre con cable, salida Wiegand, control de acceso, control de interruptor
Tipo de verificación	Tarjeta RFID, contraseña
Max. número de empleados en la base	1000
Max. número de tarjetas RFID	1000
Distancia de lectura	1-6 cm
Número de botones	13
Iluminación de los botones	sí
Control de acceso	sí

SECUREENTRY-AC100

/ Especificaciones

Tensión	DC12V±10% , Corriente: 0,1A
Teclado	llaves de silicona
Temperatura de funcionamiento	0~45°C
Temperatura de almacenamiento	-20~ 60°C
Humedad de funcionamiento	40%~90%
Humedad de almacenamiento	20%~90%
Dimensiones del producto	11 x 6 x 2,2 cm
Dimensiones del paquete	13,5 x 9,8 x 3,5 cm
Peso del producto	50 g
Peso del producto con embalaje	100 g