SECUREENTRY-CR10LF

/ Ficha técnica

Mini lector de tarjetas RFID 125 kHz para exteriores con control de acceso...

GTIN: 5907614668808



Tipo de dispositivo: lector de tarjetas RFID exterior (solo lector, requiere controlador externo)

Tecnología RFID: 125 kHz (chips estándar EM)

Interfaz: Wiegand 26

Rango de lectura: 0–5 cm

Grado de protección: IP66

Temperatura de funcionamiento: -40°C a +60°C

Alimentación: 9–18V DC, 30 mA

Dimensiones: 70 × 37 × 17 mm

SECUREENTRY-CR10LF

/ Especificaciones





Model	SECUREENTRY-CR10LF
EAN	5907614668808
Garantía	1 año
Tipo de dispositivo	Lector RFID con control de acceso
Tarjetas RFID compatibles	125 kHz
Interfaz	Wiegand 26
Tipo de verificación	Tarjeta RFID de 125 kHz
Distancia de lectura	0-5 cm
Control de acceso	tak
Voltaje	9-18V DC
Grado de protección	IP66
Tipos de chip legibles	EM
Temperatura de funcionamiento	-40°C - 60°C
Humedad de funcionamiento	10%-98%
Dimensiones del producto	7 x 3,7 x 1,7 cm
Dimensiones del paquete	14 x 8,5 x 3,7 cm

Peso del producto	48 g
Peso del producto con embalaje	88 g