

Mini lector de tarjetas RFID 125 kHz para exteriores con control de acceso IP66 SecureEntry-CR10LF

SKU: SecureEntry-CR10LF | EAN: 5907614668808



Tipo de dispositivo: lector de tarjetas RFID exterior (solo lector, requiere controlador externo)

Tecnología RFID: 125 kHz (chips estándar EM)

Interfaz: Wiegand 26

Rango de lectura: 0-5 cm

Mini lector de tarjetas RFID 125 kHz para exteriores con control de acceso IP66 SecureEntry-CR10LF

Model	SecureEntry-CR10LF	Garantía	1 año
Tipo de dispositivo	Lector RFID con control de acceso	Tarjetas RFID compatibles	125 kHz
Interfaz	Wiegand 26	Tipo de verificación	Tarjeta RFID de 125 kHz
Distancia de lectura	0-5 cm	Control de acceso	tak
Napięcie	9-18 V CC	Grado de protección	IP66
Tipos de chip legibles	EM	Temperatura de funcionamiento	-40°C - 60°C
Humedad de funcionamiento	10%-98%	Dimensiones del producto	7 x 3,7 x 1,7 cm
Dimensiones del paquete	14 x 8,5 x 3,7 cm	Peso del producto	48 g
Peso del producto con embalaje	88 g		

