SECUREENTRY-ML200

/ Ficha técnica

Cerradura electromagnética para control de acceso en puerta delantera...

GTIN: 5907614668815



Tipo de dispositivo: Cerradura electromagnética de dos cables para puerta de entrada simple

Fuerza de sujeción magnética: Hasta 280 kg

Voltaje: DC 12V y 24V

Corriente de trabajo de entrada: 450 mA

Tolerancia de voltaje: 115%

Salida de monitorización: SPDT 1A 12V DC (N.C./N.O. estado de la puerta)

Temperatura de funcionamiento: -10°C a 55°C

Puertas compatibles: madera y cristal sin marco

SECUREENTRY-ML200

/ Especificaciones





Model	SECUREENTRY-ML200
EAN	5907614668815
Garantía	1 año
Tipo de dispositivo	Cerradura electromagnética de dos hilos para puerta de entrada única
Potencia del imán	Hasta 280 kg
Tensión	DC12V y 24V
Corriente de entrada	450 mA
Tolerancia de tensión	115%
Salida de monitorización del sensor magnético	(SPDT 1A 12V CC), supervisa a distancia el estado de bloqueo o desbloqueo de la puerta. (Salida N.C. - puerta abierta; salida N.O. - puerta cerrada).
Temperatura de funcionamiento	-10-55°C
Humedad de funcionamiento	0-95% sin condensación
Dimensiones de la cerradura	(L) 25 x (A) 4,8 x (A) 2,6 cm
Tamaño de la placa de montaje	(L) 25 x (A) 2,5 x (A) 0,6 cm
Tamaño de la placa del inducido	(L) 18 x (A) 3,8 x (A) 1,1 cm

Acabados especiales para el imán y la placa del inducido	zinc
Dimensiones del paquete	26,7 x 6,5 x 6 cm
Peso del producto	1,85 kg
Peso con embalaje	5 kg