SECUREENTRY-HL100

/ Ficha técnica

Manilla electrónica con control de acceso por huella dactilar RFID contraseña...

GTIN: 5907614668822



Tipos de verificación: huella dactilar, código PIN, tarjeta RFID (13,56 MHz Mifare), llave clásica

Capacidad de usuarios: 300 (huellas dactilares, tarjetas RFID y códigos PIN combinados)

Alimentación: DC6V (4× pilas alcalinas AAA incluidas) + puerto USB para alimentación externa

Espesor de puerta compatible: 41–55 mm

Dimensiones del inserto de cerradura: 35 × 85 mm

Dirección de la manilla: universal (izquierda o derecha)

Alarma antirrobo: sí (alarma 30 s + bloqueo de teclado 180 s tras 5 intentos fallidos)

Longitud del PIN del teclado táctil: 4–10 dígitos

SECUREENTRY-HL100

/ Especificaciones





Model	SECUREENTRY-HL100
EAN	5907614668822
Garantía	1 año
Tipo de dispositivo	manilla electrónica con cerradura y control de acceso
Tarjetas RFID compatibles	13,56 MHz
Tipos de verificación	Contraseña, huella dactilar, tarjeta RFID, aplicación TUYA, llave
Capacidad de usuarios en la base	300
El grosor de puerta adecuado	41 - 55 mm
Características adicionales	Teclado táctil, cooperación con la aplicación TUYA
Mortaja	35 x 85
Compatibilidad	Compatible con más de 10 chaveteros, incluido un cuerpo de cerradura estándar europeo
Dirección del asa	universal, izquierda o derecha
Tensión	DC6V, 4 pilas alcalinas AAA
Tensión de alarma	4.8V
Tamaño de la cerradura	3,8 x 29 cm

SECUREENTRY-HL100

/ Especificaciones

Nivel de volumen	1-6
Longitud de la contraseña	4-10 dígitos
Interfaz	USB
Idiomas admitidos	Chino, inglés
Timbre/alarma	sí
Control de acceso	sí
Dimensiones del envase	40 x 26 x 9,2 cm
Peso del producto	1 kg
Peso con embalaje	6 kg