SECUREENTRY-CR20LF

/ Ficha técnica

Lector RFID de control de acceso para tarjetas de 125 kHz resistente a IP66...

GTIN: 5907614668839



Tipo de dispositivo: lector de tarjetas RFID para control de acceso

Tecnología RFID: 125 kHz (chips estándar EM)

Interfaz: Wiegand 26

Rango de lectura: 0–5 cm

Grado de protección: IP66

Temperatura de funcionamiento: -40°C a 60°C

Alimentación: 9–18V DC

Dimensiones: 120 × 48 × 20 mm

SECUREENTRY-CR20LF

/ Especificaciones





Model	SECUREENTRY-CR20LF
EAN	5907614668839
Garantía	1 año
Tipo de dispositivo	Lector RFID con control de acceso
Tarjetas RFID compatibles	125 kHz
Interfaz	Wiegand 26
Tipo de verificación	Tarjeta RFID de 125 kHz
Distancia de lectura	0-5 cm
Control de acceso	tak
Tensión	9-18 V CC
Grado de protección	IP66
Tipos de chip legibles	EM
Temperatura de funcionamiento	-40°C - 60°C
Humedad de funcionamiento	10%-98%
Dimensiones del producto	12 x 4,8 x 2 cm
Dimensiones del paquete	14 x 8,5 x 3,6 cm

Peso del producto	105 g
Peso del producto con embalaje	145 g