SECUREENTRY-CR30LF

/ Ficha técnica

Control de acceso por tarjeta Lector RFID 125 kHz resistente al agua IP66...

GTIN: 5907614668853



Tipo de dispositivo: lector de tarjetas RFID para exteriores (solo lector, requiere controlador externo)

Tecnología RFID: 125 kHz (chips estándar EM)

Interfaz: Wiegand 26

Rango de lectura: 0–5 cm

Grado de protección: IP66

Temperatura de funcionamiento: -40°C a +60°C

Alimentación: 9–18V DC, ≤30 mA

Dimensiones: 120 × 75 × 20 mm

SECUREENTRY-CR30LF

/ Especificaciones





Model	SECUREENTRY-CR30LF
EAN	5907614668853
Garantía	1 año
Tipo de dispositivo	Lector RFID con control de acceso
Tarjetas RFID compatibles	125 kHz
Interfaz	Wiegand 26
Tipo de verificación	Tarjeta RFID
Distancia de lectura	0-5 cm
Control de acceso	sí
Tensión	9-18 V CC
Grado de protección	IP66
Tipos de chip legibles	EM
Corriente de funcionamiento	≤30mA
Temperatura de operación	-40°C - 60°C
Humedad de funcionamiento	10%-98%
Dimensiones del producto	12 x 7,5 x 2 cm
Dimensiones del paquete	14,1 x 8,5 x 3,7 cm

Peso del producto	155 g
Peso del producto con embalaje	195 g