

Control de acceso por tarjeta Lector RFID 125 kHz resistente al agua IP66 SecureEntry-CR30LF

SKU: SecureEntry-CR30LF | EAN: 5907614668853



125 kHz



Tipo de dispositivo: lector de tarjetas RFID para exteriores (solo lector, requiere controlador externo)

Tecnología RFID: 125 kHz (chips estándar EM)

Interfaz: Wiegand 26

Rango de lectura: 0-5 cm

Control de acceso por tarjeta Lector RFID 125 kHz resistente al agua IP66 SecureEntry-CR30LF

Model	SecureEntry-CR30LF	Garantía	1 año
Tipo de dispositivo	Lector RFID con control de acceso	Tarjetas RFID compatibles	125 kHz
Interfaz	Wiegand 26	Tipo de verificación	Tarjeta RFID
Distancia de lectura	0-5 cm	Control de acceso	sí
Tensión	9-18 V CC	Grado de protección	IP66
Tipos de chip legibles	EM	Corriente de funcionamiento	≤30mA
Temperatura práctica	-40°C - 60°C	Humedad de funcionamiento	10%-98%
Dimensiones del producto	12 x 7,5 x 2 cm	Dimensiones del paquete	14,1 x 8,5 x 3,7 cm
Peso del producto	155 g	Peso del producto con embalaje	195 g

