SECUREENTRY-EL300

/ Ficha técnica

Cerradura electrónica para puerta principal con control de acceso DC12V...

GTIN: 5907614669027



Voltaje: DC12V

Corriente de entrada: 150mA

Corriente inicial: 1,3A

Fuerza de retención: hasta 1000 kg

Tipo de puerta compatible: puertas de vidrio sin marco (montaje superior o inferior)

Retardo de bloqueo: 0 / 3 / 6 segundos (ajustable)

Dimensiones del cuerpo de la cerradura: 14,6 × 4,4 × 3,9 cm

Peso: 700 g

SECUREENTRY-EL300

/ Especificaciones





Model	SECUREENTRY-EL300
EAN	5907614669027
Garantía	1 año
Tipo de dispositivo	cerradura electrónica de puerta
Fuerza de agarre	Hasta 1000 kg
Tensión de salida	DC12V
Corriente de arranque	1,3A
Corriente de entrada	150 mA
Longitud de salida	15 mm
Retardo de bloqueo	Retardo de 0/3/6 segundos
El tipo de puerta adecuado	Montaje en la parte superior o inferior de puertas de cristal sin marco
Modo de funcionamiento	Apagar para desbloquear, encender/bloquear
Función señal	puerta magnética
Tamaño del cuerpo de la cerradura	longitud 14,6 x anchura 4,4 x altura 3,9 cm
Tamaño del núcleo de la cerradura	diámetro 12,5 mm

Dimensiones del paquete	17 x 7 x 5 cm
Peso del producto	700 g
Peso con embalaje	1 kg