SECUREENTRY-PS30-5A

/ Ficha técnica

Fuente de alimentación para dispositivos de control de accesos, DC12V...

GTIN: 5907614669034



Tensión de entrada: AC100-240V, 50-60 Hz

Tensión de salida: DC12V

Corriente de salida: 5A

Retardo de cerradura eléctrica: 0-10 s (ajustable)

Temperatura de funcionamiento: -20 °C a 65 °C

Carcasa: metal

Protección contra sobrecargas: sí (todos los bornes de salida)

Dimensiones: 13 x 7,5 x 5 cm, 300 g

SECUREENTRY-PS30-5A

/ Especificaciones





Model	SECUREENTRY-PS30-5A
EAN	5907614669034
Garantía	1 año
Tipo de dispositivo	fuente de alimentación para dispositivos de control de acceso
Corriente de entrada	AC100-240V
Tensión de salida	DC12V
Corriente de salida	5A
Frecuencia de entrada	50~60Hz
Rango de ajuste de la corriente de salida	+/- 10% ~ +/- 15%
Estabilidad de carga	1% del valor típico
Estabilidad de salida	0,5% del valor típico
Valor máximo	100mVp-p valor típico
Tiempo de espera	el valor típico a plena carga es de 20 ms
Temperatura de funcionamiento	-20°C - 65°C
Protección contra sobrecargas	todos los terminales de salida están protegidos contra cortocircuitos

Retardo del enclavamiento eléctrico	0-10 s
Dimensiones del aparato	13 x 7,5 x 5 cm
Dimensiones del paquete	13,6 x 8,5 x 6,3 cm
Peso del dispositivo	300 g
Peso con embalaje	400 g