

Fuente de alimentación para dispositivos de control de accesos, DC12V, corriente 5A, carcasa metálica SecureEntry-PS30-5A

SKU: SecureEntry-PS30-5A | EAN: 5907614669034



**Tensión de entrada:** AC100-240V, 50-60 Hz  
**Tensión de salida:** DC12V  
**Corriente de salida:** 5A  
**Retardo de cerradura eléctrica:** 0-10 s (ajustable)

## Fuente de alimentación para dispositivos de control de accesos, DC12V, corriente 5A, carcasa metálica SecureEntry-PS30-5A

Model	SecureEntry-PS30-5A	Garantía	1 año
Tipo de dispositivo	fuelle de alimentación para dispositivos de control de acceso	Corriente de entrada	AC100-240V
Tensión de salida	DC12V	Corriente de salida	5A
Frecuencia de entrada	50~60Hz	Rango de ajuste de la corriente de salida	+/- 10% ~ +/- 15%
Estabilidad de carga	1% del valor típico	Estabilidad de salida	0,5% del valor típico
Valor máximo	100mVp-p valor típico	Tiempo de espera	el valor típico a plena carga es de 200 ms
Temperatura de funcionamiento	-20°C - 65°C	Protección contra sobrecargas	todos los terminales de salida están protegidos contra cortocircuitos
Retardo del enclavamiento eléctrico	0-10 s	Dimensiones del aparato	13 x 7,5 x 5 cm
Dimensiones del paquete	13,6 x 8,5 x 6,3 cm	Peso del dispositivo	300 g
Peso con embalaje	400 g		

