SECUREENTRY-EL100

/ Ficha técnica

Cerradura electrónica con pestillo para control de accesos DC12V 450mA...

GTIN: 5907614669041



Tensión: DC12V

Corriente de funcionamiento: 450mA

Fuerza de sujeción: hasta 1000 kg

Retardo de bloqueo: 0 / 3 / 6 segundos

Modo de funcionamiento: fail-secure (alimentación activada para bloquear)

Tipos de puertas compatibles: madera, vidrio, cortafuegos, metal

Dimensiones del cuerpo de cerradura: 20 × 3,4 × 4,1 cm

SECUREENTRY-EL100

/ Especificaciones





Model	SECUREENTRY-EL100
EAN	5907614669041
Garantía	1 año
Tipo de dispositivo	cerradura electrónica empotrable
Fuerza de agarre	Hasta 1000 kg
Tensión de salida	DC12V
Corriente inicial	900 mA
Corriente de entrada	150 mA
Corriente de trabajo	450 mA
Longitud de salida	15 mm
Retardo de bloqueo	Retardo de 0/3/6 segundos
El tipo de puerta adecuado	puertas de madera/puertas de cristal/puertas cortafuegos/puertas metálicas
Modo de funcionamiento	Apagado para desbloquear, encendido para bloquear
Tamaño del cuerpo de la cerradura	largo 20 x ancho 3,4 x alto 4,1 cm
Tamaño del núcleo de la cerradura	15 mm de diámetro

Dimensiones del paquete	23 x 8,1 x 4 cm
Peso del producto	650 g
Peso con embalaje	1 kg