SECUREENTRY-AC400

/ Ficha técnica

Sistema de control de accesos, lector de tarjetas RFID y PIN, Wiegand 26, 125...

GTIN: 5907614669423



Tipo de verificación: tarjeta RFID 125 kHz, código PIN

Frecuencia de funcionamiento: 125 kHz

Interfaz: Wiegand 26 Output

Tensión de alimentación: DC 9V – 16V (estándar 12V)

Corriente de trabajo: 70 mA

Teclado: teclado táctil

Carcasa: impermeable

Temperatura de funcionamiento: -20°C a +70°C

SECUREENTRY-AC400

/ Especificaciones





Model	SECUREENTRY-AC400
EAN	5907614669423
Garantía	1 año
Distancia de lectura	5-10 cm
Tipo de dispositivo	Lector de control de acceso para tarjetas RFID
Tipo de verificación	Tarjeta RFID, contraseña
Frecuencia de funcionamiento	125 kHz
Tipo de tarjetas leídas	EM
Velocidad de respuesta	menos de 0,2 segundos
Distancia de comunicación	100 m
Transferencia de datos	en tiempo real
Señal luminosa	LED incorporado (LED de dos colores)
Señal sonora	altavoz integrado (zumbador)
Señalización audiovisual	cuando la tarjeta registrada se aplica al lector, el LED rojo parpadea en verde y se emite un pitido
Teclado y teclas	teclado táctil
Resistencia	protección contra la entrada de agua

SECUREENTRY-AC400

/ Especificaciones

Voltaje	DC 9V - 16V, DC12 estándar
Corriente de funcionamiento	70 mA
Control de acceso	sí
Interfaz	Salida Wiegand 26
Temperatura de funcionamiento	-25º C - 75º C
Humedad de funcionamiento	10%-90%
Dimensiones del producto	12,3 x 8,4 x 2,3 cm
Dimensiones del paquete	18,5 x 13,9 x 5,5 cm
Peso del producto	200 g
Peso del producto con embalaje	400 g