SECUREENTRY-AC500

/ Ficha técnica

Lector RFID para tarjeta de proximidad y contraseña, teclado de control de...

GTIN: 5907614669454



Tipo de verificación: tarjeta de proximidad RFID / llavero, código PIN

Frecuencia de operación: 125 kHz

Voltaje de operación: DC 12V

Interfaz: Wiegand 26

Número máx. de usuarios en memoria: 2.000 tarjetas y contraseñas

Grado de protección: IP65 (resistente al agua y al polvo)

Material de la carcasa: aleación de zinc, plateado

SECUREENTRY-AC500

/ Especificaciones





Model	SECUREENTRY-AC500
EAN	5907614669454
Garantía	1 año
Material de fabricación	aleación de zinc duradera
Color	plata
Tarjetas RFID compatibles	EM
Frecuencia de funcionamiento	125 kHz
Tipo de dispositivo	Lector de control de acceso para tarjeta RFID y contraseña
Tipo de verificación	Tarjeta RFID, contraseña
Distancia de lectura	> 10 cm
Número de botones	13
Control de acceso	sí
Tensión de funcionamiento	DC12V
Corriente estática	< 8 mA
Corriente de apertura del enclavamiento	< 1000 mA
Interfaz	Wiegand 26

Grado de protección	IP65
Temperatura de funcionamiento	-10°C - 70°C
Humedad de funcionamiento	10% - 90%
Dimensiones del producto	12 x 1,8 x 5,6 cm
Dimensiones del paquete	19,2 x 12,8 x 6,1 cm
Peso del producto	500 g
Peso del producto con embalaje	700 g