SECUREENTRY-AC800LF

/ Ficha técnica

Lector de control de acceso para tarjeta RFID y contraseña, 125 kHz, Wiegand...

GTIN: 5907614669881



Tipo de verificación: tarjeta RFID 125 kHz, contraseña PIN

Frecuencia de funcionamiento: 125 kHz

Interfaz: Wiegand 26 / 34

Alimentación: DC 9V–16V (estándar 12V), 70 mA

Distancia de lectura: 5–10 cm

Alcance de comunicación: hasta 100 m

Temperatura de funcionamiento: −25°C a +75°C

Dimensiones: 86 × 86 × 20 mm

SECUREENTRY-AC800LF

/ Especificaciones





Model	SECUREENTRY-AC800LF
EAN	5907614669881
Garantía	1 año
Tipo de dispositivo	Lector de control de acceso para tarjeta RFID y contraseña
Frecuencia de funcionamiento	125 kHz
Tipo de verificación	Tarjeta RFID, contraseña
Velocidad de respuesta	menos de 0,2 segundos
Distancia de lectura	5-10 cm
Control de acceso	sí
Señal luminosa	LED bicolor
Señal sonora	altavoz integrado (zumbador)
Distancia de comunicación	100 metros
Transferencia de datos	en tiempo real
Voltaje de funcionamiento	DC 9V - 16V, estándar 12V
Corriente de funcionamiento	70 mA
Interfaz	Wiegand 26 lub 34

Temperatura de funcionamiento	-25º C - 75º C
Humedad de funcionamiento	10%-90%
Dimensiones del producto	8,6 x 8,6 x 2 cm
Dimensiones del paquete	10,5 x 9,5 x 2,8 cm
Peso del producto	100 g
Peso del producto con embalaje	300 g