HD-S30

/ Ficha técnica

Lector estacionario de códigos de barras 1D, interfaz USB, HDWR HD-S30

GTIN: 5907614669850



Tipo de escáner: escáner de códigos de barras 1D estacionario

Escaneo: automático (al acercar) o manual (botón)

Códigos legibles: códigos de barras 1D desde etiquetas en papel y pantallas de teléfonos

Interfaz: USB, Virtual COM

Carcasa: metal

Resistencia a caídas: hasta 1,2 metros

Programación de prefijo/sufijo: sí

Plug and play: sí, no requiere controladores

HD-S30

/ Especificaciones





Model	HD-S30
EAN	5907614669850
Garantía	2 años
Fuente de luz	650 nm
Longitud del cable	150 cm
Resistencia a las caídas	hasta 1,2 metros
Temperatura de operación	-20 a 50°C
Temperatura de almacenamiento	-40 a 70°C
Humedad de funcionamiento	5 a 95%
Humedad de almacenamiento	5 a 95%
Dimensiones del dispositivo	5,5 x 4,5 x 2 cm
Dimensiones del paquete	21,5 x 10 x 7,5 cm
Peso del dispositivo	170 g
Peso con embalaje	190 g
Códigos 1D legibles	Código32, EAN, Febraban, GS1 Composite, GS1 Data Bar, IATA 2 de 5, Industrial 2 de 5, Interleaved 2 of 5, ISBN, ISSN, Matriz 2 de 5, UPC, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 39, CODE 93, MSI Plessey

Interfaz	USB, Virtual COM
Método de escaneo	de forma automática (al acercar el código), manualmente (pulsador)
Motor de escaneo	Láser
Memoria integrada	No
Códigos leídos	1D (línea)
Estación de acoplamiento	No
Largo alcance	No
Soporte para lector	No
Lectura de códigos desde pantalla LCD	Sí
Receptor USB	No