SECUREENTRY-AC900HF

/ Ficha técnica

Control de acceso autónomo para tarjetas RFID y contraseña de 13,56 mHz...

GTIN: 5907614669973



Tipo de verificación: tarjeta RFID (13.56 MHz, Mifare), código PIN

Frecuencia de funcionamiento: 13.56 MHz

Máx. usuarios en memoria: 1000

Distancia de lectura: 2–10 cm

Interfaz: Wiegand 26 Output

Tensión de funcionamiento: DC 12V ±12%

Salida de relé: DC 12V / 3A

Carcasa: metal

SECUREENTRY-AC900HF

/ Especificaciones





Model	SECUREENTRY-AC900HF
EAN	5907614669973
Garantía	1 año
Tipo de dispositivo	controlador de acceso autónomo
Frecuencia de funcionamiento	13,56 mHz
Número máx. de empleados en la base de datos	1000
Distancia de lectura	2-10 cm
Teclado y teclas	toca
Tipos de chip legibles	Mifare
Interfaz	Wiegand 26
Voltaje de funcionamiento	12 V CC +- 12
Corriente de funcionamiento	1,2A
Relé de enclavamiento	CC 12V/3A
Temperatura de funcionamiento	0°C ~ 45°C
Humedad de funcionamiento	40% - 90%
Dimensiones del producto	12,3 x 8,4 x 2,3 cm

Dimensiones del paquete	18,5 x 13,9 x 5,5 cm
Peso del producto	200 g
Peso del producto con embalaje	400 g