HD42A

/ Ficha técnica

Lector láser de códigos de barras con cable y soporte HD42A

GTIN: 5905669434027



Tipo de códigos escaneados: códigos de barras 1D

Fuente de luz: láser de 650 nm

Modo de escaneo: manual (gatillo) / automático (manos libres con soporte)

Velocidad de escaneo: 200 escaneos por segundo

Interfaces disponibles: USB

Longitud del cable: 200 cm

Nivel de protección: IP54

Funciones adicionales: prefijo y sufijo programables, soporte incluido

HD42A

/ Especificaciones





Model	HD42A
EAN	5905669434027
Garantía	2 años
Material	ABS+PC
Fuente de luz	Láser 650 nm
Confirmación de escaneo	Señal acústica y visual
Velocidad de escaneo	200 escaneos por segundo
Ancho de lectura	100 mm
Precisión de lectura	0.10-0.825 mm
Longitud del cable	200 cm
Clase de protección	IP54
Dimensiones del dispositivo	65 x 135 x 90 mm
Dimensiones exteriores	153 x 175 x 260 mm
Dimensiones del paquete	200 x 140 x 80 mm
Peso del dispositivo	115 g
Peso con embalaje	235 g
Temperatura de operación	0 - 45°C

Temperatura de almacenamiento	-40 - 60°C
Humedad de funcionamiento	5 - 95%
Códigos 1D legibles	GS1 DataBar ampliado, GS1 DataBar Limited, Industrial 2 de 5, Interleaved 2 of 5, ITF-14, Matriz 2 de 5, UPC-A, UPC-E, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 39, CODE 93, EAN-13, EAN-8, GS1 DataBar
Motor de escaneo	Láser
Interfaz	RS232, USB
Método de escaneo	manual/automáticamente
Soporte para lector	Sí
Memoria integrada	No
Códigos leídos	1D (línea)
Estación de acoplamiento	No
Largo alcance	No
Lectura de códigos desde pantalla LCD	No
Receptor USB	No