SECUREENTRY-AC900LF

/ Ficha técnica

Controlador autónomo de acceso con tarjeta y contraseña RFID de 125 kHz...

GTIN: 5906935200186



Tipo de verificación: tarjeta RFID 125 kHz / llavero, contraseña PIN

Frecuencia RFID: 125 kHz (LF)

Capacidad de usuarios: 1000

Tensión de funcionamiento: DC 12V

Interfaz de salida: Wiegand 26

Conexión de cerradura: relé incorporado (electromagnético / cerradero eléctrico)

Programación: autónoma, directamente en el dispositivo

Carcasa: metal, compacta

SECUREENTRY-AC900LF

/ Especificaciones





Model	SECUREENTRY-AC900LF
EAN	5906935200186
Garantía	1 año
Tipo de dispositivo	controlador de acceso autónomo para tarjeta RFID y contraseña
Tipo de verificación	Tarjeta RFID, contraseña
Frecuencia de funcionamiento	125 kHz
Max. número de empleados en la base	1000
Distancia de lectura	5 - 15 cm
Teclado y teclas	teclado táctil
Tipos de chip legibles	EM
Interfaz	Salida Wiegand 26
Tensión de funcionamiento	12 V CC +- 12
Corriente de funcionamiento	1,2A
Relé de bloqueo	CC 12V/3A
Temperatura de funcionamiento	0°C ~ 45°C

Humedad de funcionamiento	40% - 90%
Dimensiones del producto	12,3 x 8,4 x 2,3 cm
Dimensiones del paquete	18,5 x 13,9 x 5,5 cm
Peso del producto	200 g
Peso del producto con embalaje	400 g