HD-S63-RS232

/ Ficha técnica

Lector de códigos de barras y QR con cable, fijo, cable RS232 HD-S63

GTIN: 5907614666897



Tipo: lector QR y de códigos de barras fijo (de sobremesa)

Interfaz: RS232 (cable incluido)

Escaneado: automático (previa aproximación del código)

Sensor: Matriz CMOS

Códigos escaneados: códigos de barras 1D y 2D, incluidos QR, Data Matrix, PDF417

Grado de protección: IP54 (resistente al polvo y a las salpicaduras)

Compatibilidad: Windows XP/7/8/10, Linux, Android, macOS

HD-S63-RS232

/ Especificaciones





Model	HD-S63-RS232
EAN	5907614666897
Garantía	2 años
Sensores	640x480 CMOS
Confirmación de escaneo	señales acústicas y luminosas
Sistemas operativos compatibles	Linux, Android, Windows XP, 7, 8, 10, MacOS
Longitud del cable	170 cm
Clase de protección	IP54
Dimensiones del dispositivo	10,6 x 7,3 x 14,3 cm
Dimensiones del paquete	18 x 16,8 x 12,1 cm
Peso del dispositivo	370 g
Peso con embalaje	528 g
Temperatura de operación	0 a 60°C
Temperatura de almacenamiento	-20 a 60°C
Humedad de funcionamiento	5 a 95%
Humedad de almacenamiento	5 a 95%

Códigos 1D legibles	Código 39 FullASCII, EAN-13 5, GS1 DataBar RSS14 (Apilado), GS1 DataBar ampliado, GS1 DataBar Limited, GS1-128, Industrial 2 de 5, Interleaved 2 of 5, ISBN, Matriz 2 de 5, Standard 25, UPC-A, UPC-E, CODABAR, CODE 128, CODE 39, CODE 93, EAN-13, EAN-8
Códigos 2D legibles	Data Matrix, MicroPDF417, PDF417, microQR, QR Code
Códigos leídos	1D (línea), 1d-2d, 2D (multidimensional)
Estación de acoplamiento	No
Interfaz	RS232
Soporte para lector	No
Lectura de códigos desde pantalla LCD	Sí
Motor de escaneo	CMOS
Receptor USB	No
Método de escaneo	de forma automática (al acercar el código)
Memoria integrada	No
Largo alcance	No