HD150

/ Ficha técnica

Lector de códigos de barras y QR, con cable, fijo, USB, escaneado de códigos...

GTIN: 5906935200728



Tipo de matriz: CMOS

Método de escaneado: Manual (en el botón) / automático (tras acercar el código)

Lee códigos: códigos de barras 1D y 2D, incluido QR, códigos impresos en etiquetas de papel y visualizados en pantallas LCD

Interfaz: USB

HD150

/ Especificaciones





Model	HD150
EAN	5906935200728
Códigos leídos	1D (línea), 1d-2d, 2D (multidimensional)
Resolución	1280 x 800 px
Motor de escaneo	CMOS
Método de escaneo	de forma automática (al acercar el código), manualmente (pulsador)
Confirmación de escaneo	señal lumínica y sonora
Interfaz	USB
Clase de protección	IP54
Resistencia a las caídas	hasta 1,5 metros
Temperatura de almacenamiento	-40°C - 70°C
Humedad de funcionamiento	0 a 95
Códigos 1D legibles	CÓDIGO 16K, CÓDIGO 49, COOP25, Estándar25, Industrial 2 de 5, ITF, ITF-14, ITF6, Matriz25, Plessey, RSS, UCC/EAN, UPC-A, UPC-E, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 39, CODE 93, EAN-13, EAN-8, MSI Plessey
Códigos 2D legibles	Datamatrix, MicroPDF417, PDF417, Aztec, HanXin, MaxiCode, microQR, QR Code

Dimensiones del dispositivo	4,15 × 4,95 × 2,43 cm
Dimensiones del paquete	16 x 5,5 x 13 cm
Peso	75 g
Peso con embalaje	100 g
Estación de acoplamiento	No
Soporte para lector	No
Receptor USB	No
Memoria integrada	No
Lectura de códigos desde pantalla LCD	Sí
Largo alcance	No