# TAG-H3-5600

/ Ficha técnica

Etiqueta RFID de alta temperatura, 865-868MHz, largo alcance de lectura...

GTIN: 5906935200889



**Frecuencia de funcionamiento**: UE 865–868 MHz, EE. UU. 902–928 MHz

**Material**: acero inoxidable

**Superficie adecuada**: superficies metálicas

**Distancia de lectura**: hasta 5,3 m (lector de mano), hasta 8,8 m (lector fijo)

**Tipo de chip**: Alien Higgs-3 / NXP UCODE8

**Temperatura de funcionamiento**: -50 °C a +260 °C

**Clasificación de protección**: IP68

**Dimensiones**: 56 × 25 × 9,5 mm

# TAG-H3-5600

/ Especificaciones



| | |
|---|---|
| **Model** | TAG-H3-5600 |
| **EAN** | 5906935200889 |
| **Color** | gris |
| **Material** | acero inoxidable |
| **Superficie adecuada** | superficies metálicas |
| **Frecuencia de funcionamiento** | UE 865-868 MHz, EEUU 902-928 MHz |
| **Distancia de lectura** | Hasta 5,3 metros (lector de mano), hasta 8,8 metros (lector fijo) |
| **Tipo CI** | Alien Higgs-3/NXP UCODE8 |
| **Memoria** | EPC 96 bits (hasta 480 bits), USUARIO 512 bits, TID 64 bits |
| **Ciclos de escritura** | 100.000 veces |
| **Almacenamiento de datos** | Hasta 50 años |
| **Dimensiones** | 56 x 25 x 9,5 mm |
| **Peso** | 41 g |
| **Temperatura de funcionamiento** | -50 a +260 (300°C durante 100 horas) |
| **Temperatura de almacenamiento** | -40°C a +150°C |

| | |
|---|---|
| **Grado de protección IP** | IP68 |
| **Certificaciones** | Gama homologada, RoHS homologado, CE homologado |