TAG-U8-3002

/ Ficha técnica

Etiqueta RFID industrial, resistente a altas temperaturas, ácidos y álcalis...

GTIN: 5906935200872



Frecuencia de funcionamiento: UE 865–868 MHz, EE.UU. 902–928 MHz

Material: PEEK

Superficie adecuada: superficies metálicas

Alcance de lectura: hasta 3 m (lector portátil), hasta 6 m (lector fijo)

Tipo de chip: NXP UCODE 8

Temperatura de funcionamiento: -40 °C a +150 °C

Calificación de protección: IP68, IP69K

Resistencia a la compresión: 150 MPa

TAG-U8-3002

/ Especificaciones



Model	TAG-U8-3002
EAN	5906935200872
Color	negro
Material	PEEK
Superficie adecuada	superficies metálicas
Frecuencia de funcionamiento	UE 865-868 MHz, EEUU 902-928 MHz
Distancia de lectura	De 3 m (lector manual) a 6 m (lector fijo)
Tipo CI	NXP UCODE 8
Memoria	EPC 128 bits, TID 96 bits
Ciclos de escritura	100.000 veces
Almacenamiento de datos	hasta 50 años
Dimensiones	41 x 29 x 11,8 mm
Agujeros	2,3 mm x 4
Peso	19 g
Temperatura de trabajo	-40°C a +150°C
Temperatura de almacenamiento	-60°C a +250°C

Grado de protección IP	IP68, IP69K
Resistencia a la compresión	150 MPa
Certificaciones	Gama homologada, RoHS homologado, CE homologado