HD650-ETH

/ Fiche technique

Lecteur QR industriel avec module réseau TCP/IP, pour lignes de production...

GTIN: 5906935201183



Méthode de balayage: automatique (lorsque le code est approché)

Interfaces prises en charge: RS232, USB-C, PoE, Ethernet

Indice de protection: IP65, protection contre la pénétration d'eau, de poussière et de saleté

Codes-barres lisibles: codes-barres 1D et 2D, y compris QR et DataMatrix, lecture fiable des codes sur des lignes de production en mouvement.

HD650-ETH

/ Spécifications





Model	HD650-ETH
EAN	5906935201183
Codes lus	1D (ligne), 1d-2d, 2D (multidimensionnel)
Matériau	alliage d'aluminium
Confirmation de lecture	signal lumineux et sonore
Résolution	1280 x 800 px
Angle de numérisation	horizontal 46° et vertical 29
Contraste d'impression	≥20%
Interface	Ethernet, POE, RS232, USB type C
Alimentation	5-36 VDC
Courant de fonctionnement	300 mA ±5% (typique), 450 mA ±5% (maximum)
Courant en veille	100 mA ±5%
Classe de protection	IP65
Température de fonctionnement	-20 - 50°C
Température de stockage	-40°C - 70°C

Codes 1D lisibles	Code composite, Code-A, Droit 2 z 5, Pharmacode, Plessey, RSS-14, RSS-14 Limited, RSS-Expansion, UPC-A, UPC-E, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 32, CODE 39, CODE 93, EAN-13, EAN-8, IATA 2 z 5, Interleaved 2 of 5 (ITF), Matrix 2 z 5, MSI
Codes 2D lisibles	Datamatrix, MicroPDF417, PDF417, QR, MaxiCode, microQR
Dimensions extérieures	3,6 x 4,3 x 2,4 cm
Poids	75 g
Dimensions de l'emballage	19 x 10 x 7,2 cm
Poids avec emballage	1 kg
Méthode de numérisation	automatiquement (dès que le code est approché)
Moteur de numérisation	CMOS
Station d'accueil	Non
Support de lecteur	Non
Récepteur USB	Non
Mémoire intégrée	Non
Lecture de codes depuis l'écran LCD	Oui
Longue portée	Non