HD3300A

/ Fiche technique

Scanner QR avec support et mémoire intégrée, Wi-Fi 2.4G, Bluetooth lecteur de...

GTIN: 5906935203057



Méthode de balayage : manuel (en appuyant sur un bouton) / automatique (après présentation du code)

Communication sans fil : Bluetooth 5.0, radio 2.4G

Types de codes lus : codes à barres 1D et 2D, y compris QR, à partir d'étiquettes papier et d'écrans de téléphone.

Caractéristiques supplémentaires : mémoire intégrée pour le stockage des codes scannés, support inclus.

HD3300A

/ Spécifications





Model	HD3300A
EAN	5906935203057
Codes lus	1D (ligne), 1d-2d, 2D (multidimensionnel)
Source lumineuse	LED 650nm
Moteur de numérisation	CMOS
Méthode de numérisation	automatiquement (dès que le code est approché), manuellement (bouton poussoir)
Confirmation de lecture	signal lumineux et sonore
Capacité de la batterie	1800 mAh
Communication sans fil	2.4 G, Bluetooth
Interface	USB, Virtual COM
Longueur du câble	100 cm
Dimensions de l'appareil	16 x 6,5 x 9 cm
Dimensions du récepteur	2 x 1,5 x 0,5 cm
Dimensions du support	19 x 7,5 x 17 cm
Dimensions de l'emballage	18,5 x 14,5 x 10 cm
Poids de l'appareil	165 g

Poids avec emballage	420 g
Température de fonctionnement	0°C à 40°C
Température de stockage	-40°C à 60°C
Humidité de fonctionnement	5 à 95%
Humidité de stockage	5 à 95%
Codes 1D lisibles	Droit 2 z 5, IATA 2 sur 5, Matrice 2 de 5, microPDF, Telepen, Trioptique, UPC/EAN/JAN, CODABAR, Codablock F, CODE 11, CODE 128, CODE 32, CODE 39, CODE 93, EAN-13, GS1 Composite+, GS1 DataBar, HongKong 2 z 5, Interleaved 2 of 5 (ITF), MSI Plessey, NEC 2 z 5, Pharmacode Plessey
Codes 2D lisibles	Datamatrix, Micro QR Code, MicroPDF417, PDF417, MaxiCode, QR Code
Station d'accueil	Non
Support de lecteur	Oui
Récepteur USB	Oui
Mémoire intégrée	Oui
Lecture de codes depuis l'écran LCD	Oui
Longue portée	Non