FISCALFLOW-9020

/ Fiche technique

Compteuse de billets avancée avec UV, IR, MG et double CIS, affichage et...

GTIN: 5906935203033



Méthode de détection : UV, MG, IR, double CIS

Vitesse de comptage : au choix : 800, 1000, 1200 billets/min

Interface : USB, RS-232, RJ-11

Autres caractéristiques : lecture simultanée des billets des deux côtés (haut et bas), reconnaissance du numéro de série, détection des billets endommagés, identification automatique des devises, tri des billets, fonctions ADD, MDC, SDC, SDCV et BATCH.

FISCALFLOW-9020

/ Spécifications





Model	FISCALFLOW-9020
EAN	5906935203033
Détection de faux billets	image (capteur CIS), infrarouge, magnétique, ultraviolet
Vitesse de comptage des billets	sélectionnable : 800, 1000, 1200 billets/min, 800, 1000 billets/min en mode MDC et SDC
Capacité du chargeur	max. 500 billets
Capacité d'empilage	max. 200 billets
Capacité pour billets rejetés	environ 50 billets de banque
Système coulissant	rouleau
Largeur minimale des billets	5 x 11 - 9 x 19 cm
Épaisseur des billets	0,08 mm-0,12 mm
Devises reconnues	PLN, EUR, USD, GBP, RUB, CHF, MOP, THB, CAD, HKD, JPY, KRW, THB, SGD, etc.
Écran	Écran tactile de 4,5 pouces
Alimentation	AC 100-240V 50/60Hz
Consommation électrique	≤ 80W
Interface	RJ11, RS232, USB

Fonctions supplémentaires	DDC, détection des billets de banque endommagés, Fonction ADD, Fonction BATCH, la lecture simultanée des deux faces du billet, MDC, reconnaissance automatique des devises, reconnaissance du numéro de série, SDCV, tri des billets de banque, tri par dénomination et par version du billet sur la base du premier billet
Température de fonctionnement	15°C -35°C
Dimensions de l'appareil	26,5 x 27 x 32,5 cm
Poids	9,5 kg
Poids avec emballage	12 kg