OPRINT-XC200W

/ Fiche technique

Imprimante thermique d'étiquettes autocollantes, petite, 203 dpi, USB, WIFI...

GTIN: 5906935201527



Méthode d'impression: thermique

Résolution: 203 dpi

Vitesse d'impression: 160 mm/s

Largeur d'impression maximale: 108 mm (4,25")

Interface: USB, WiFi

OPRINT-XC200W

/ Spécifications





Model	OPRINT-XC200W
EAN	5906935201527
Résolution	203 dpi
Méthode d'impression	Thermique
Vitesse d'impression	160 mm/s
Largeur d'impression	108 mm (4.25")
Longueur d'impression	1778 mm
Paper type	Papier à étiquettes, continu, avec marque noire, à trous, plié et perforé
Maximum paper width	26-116 mm
Paper thickness	0,06-0,2 mm
Paper length	10-1778 mm
Fiabilité	100 km
Capteurs	Capteur d'écart, Capteur d'ouverture du couvercle, Capteur de marque noire, Capteur de sortie du papier
Rotation	0°, 90°, 180°, 270°
Interface	USB
Communications	WIFI

OPRINT-XC200W

/ Spécifications

Langages de commande d'imprimante	DPL, EPL, TSPL, ZPL
Driver	Fenêtres, iOS, Linux
Processeur	Processeur 32 bits
Tension de travail	AC 100-240V, 50-60Hz
Dimensions de l'appareil	18,5 x 8,5 x 8,5 cm
Dimensions de l'emballage	19,5 x 16,5 x 10,5 cm
Poids	0,75 kg
Poids avec emballage	1,25 kg
Température de fonctionnement	5 ~ 40°C
Température de stockage	-40 ~ 60°C
Humidité de fonctionnement	25 ~ 85%
Humidité de stockage	10 ~ 90%
Codes 1D imprimés	Codabar, Code 128, Code 128UCC, Code 39, Code 93, EAN 128, EAN 13, EAN 8, EAN i UPC 2(5) chiffres supplémentaires,, Entrelacé 2 de 5, MSI, PLESSEY, POST Chine, Postnet, sous-ensembles A, B, C,, UPC-A, UPC-E
Codes 2D imprimés	Matrice de données, Maxicode, PDF 417, QR