# HD67

/ Fiche technique

Scanner laser USB filaire pour codes-barres, portable, préfixe et suffixe...

GTIN: 5905669434096




**Méthode de lecture**: manuelle (activée par bouton)

**Source lumineuse**: laser 650–670 nm

**Vitesse de lecture**: 100 scans par seconde

**Interface**: USB

**Longueur du câble**: 200 cm

**Indice de protection**: IP54

**Fonctions supplémentaires**: préfixe et suffixe programmables, compatible caisse enregistreuse

**Le pack comprend**: lecteur, câble USB, manuel utilisateur

# HD67

/ Spécifications





| | |
|---|---|
| **Model** | HD67 |
| **EAN** | 5905669434096 |
| **Garantie** | 2 ans |
| **Matériau** | ABS+PC |
| **Source lumineuse** | Laser 650-670 nm |
| **Confirmation de lecture** | Signal sonore et visuel (buzzer, LED) |
| **Vitesse de numérisation** | 100 lectures par seconde |
| **Précision de lecture** | 0,10 mm |
| **Distance de lecture** | 25-600 mm |
| **Longueur du câble** | 200 cm |
| **Classe de protection** | IP54 |
| **Dimensions de l'appareil** | 65 x 160 x 90 mm |
| **Dimensions de l'emballage** | 210 x 115 x 85 mm |
| **Poids de l'appareil** | 160 g |
| **Poids avec emballage** | 240 g |
| **Température de fonctionnement** | 0 - 45 °C |

| | |
|---|---|
| **Température de stockage** | -40 - 60°C |
| **Humidité de fonctionnement** | 5 - 95 % |
| **Codes 1D lisibles** | EAN-128, Industriel 2 de 5, Matrice 2 de 5, UPC-A, UPC-E, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 39, CODE 93, EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5 (ITF), MSI |
| **Moteur de numérisation** | Laser |
| **Interface** | USB |
| **Méthode de numérisation** | manuellement (bouton poussoir) |
| **Support de lecteur** | Non |
| **Mémoire intégrée** | Non |
| **Codes lus** | 1D (ligne) |
| **Station d'accueil** | Non |
| **Longue portée** | Non |
| **Lecture de codes depuis l'écran LCD** | Non |
| **Récepteur USB** | Non |