HD9100B

/ Fiche technique

Scanner QR industriel pour codes-barres avec station d'accueil, WiFi...

GTIN: 5906935201305



Méthode de numérisation: manuelle (activation par bouton)

Moteur de numérisation: CMOS, lit 1D et 2D (QR, PDF417, Data Matrix)

Vitesse de numérisation: 500 numérisations par seconde

Communication sans fil: radio 433 MHz, Bluetooth 4.1

Portée sans fil: 10 m Bluetooth, 100–800 m en intérieur, 1200 m en extérieur (radio)

Mémoire intégrée: 16 Mo, jusqu'à 50 000 codes

Batterie: 1800 mAh, jusqu'à 24 h (1D) / 16 h (2D)

Fonctionnalités supplémentaires: station d'accueil avec support réglable, numérisation depuis écran, résistant aux chutes jusqu'à 1,5 m

HD9100B

/ Spécifications





Model	HD9100B
EAN	5906935201305
Garantie	2 ans
Source lumineuse	Capteur CMOS
Processeur	ARM Cortex 32 bits
Confirmation de lecture	LED, buzzer, vibration
Vitesse de numérisation	500 lectures par seconde
Taux d'erreur	1/5 000 000
Mémoire de codes	16 Mo (jusqu'à 50 000 codes)
Communication sans fil	433 MHz, Bluetooth
Portée sans fil	10 m (Bluetooth), 100-800 m en intérieur, jusqu'à 1200 m en extérieur (radio)
Capacité de la batterie	1800 mAh
Temps de fonctionnement	Jusqu'à 24 h (1D), jusqu'à 16 h (2D)
Temps de charge	4 heures
Temps de veille	30 jours
Résistance aux chutes	jusqu'à 1,5 mètre

Dimensions de l'appareil	185 x 70 x 100 mm
Dimensions de la base	180 x 100 x 75 mm
Dimensions de l'emballage	195 x 220 x 85 mm
Poids de l'appareil	590 g
Poids avec emballage	770 g
Température de fonctionnement	-20 - 50°C
Température de stockage	-40 - 70 °C
Humidité de fonctionnement	5 - 95 %
Codes 1D lisibles	Industriel 2 de 5, ISBN, Matrice 2 de 5, Standard 2 of 5, UCC/EAN-128, UPC-A, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 39, CODE 93, EAN-13, Interleaved 2 of 5 (ITF), MSI
Codes 2D lisibles	Data Matrix, Micro PDF417, PDF417, QR, HanXin
Moteur de numérisation	CMOS
Interface	USB
Méthode de numérisation	manuellement (bouton poussoir)
Support de lecteur	Oui
Mémoire intégrée	Oui
Codes lus	1D (ligne), 1d-2d, 2D (multidimensionnel)
Station d'accueil	Oui
Longue portée	Oui
Lecture de codes depuis l'écran LCD	Oui
Récepteur USB	Oui