HD4600-LR

/ Fiche technique

Scanner QR et codes-barres longue portée industriel pour entrepôt avec...

GTIN: 5906935201299



Mode de scan : manuel (activation par bouton)

Communication sans fil : 2,4 GHz, Bluetooth

Portée sans fil : jusqu'à 100 m (2,4 GHz), jusqu'à 10 m (Bluetooth)

Distance de lecture : jusqu'à 7 mètres

Capteur de scan : CMOS (2688 x 1520)

Mémoire intégrée : jusqu'à 100 000 codes

Capacité de la batterie : 2600 mAh

Indice de protection : IP67

HD4600-LR

/ Spécifications





Model	HD4600-LR
EAN	5906935201299
Garantie	2 ans
Résolution	2688 x 1520
Source lumineuse	Viseur laser vert 520 nm, 2 LED d'éclairage
Confirmation de lecture	LED, buzzer et vibration
Distance de lecture	Jusqu'à 7 mètres
Angle de numérisation	Inclinaison ±60°, biais ±60°, rotation 360°
Mémoire de codes	Jusqu'à 100 000 codes
Communication sans fil	2.4 G, Bluetooth
Portée sans fil	Jusqu'à 100 m (2.4 GHz), jusqu'à 10 m (Bluetooth)
Contraste d'impression	≥30 %
Tension de travail	(3,3V-4,2V) ±5 %
Courant maximal	480 mA
Capacité de la batterie	2600 mAh
Temps de charge	4-6 heures
Longueur du câble	1,2 m

HD4600-LR

Classe de protection	IP67
Résistance aux chutes	Jusqu'à 7 mètres
Température de fonctionnement	-30 à 60 °C
Température de stockage	-30 à 70 °C
Humidité de fonctionnement	5% à 95%
Dimensions de la base	16,5 x 11 x 8,5 cm
Dimensions de l'appareil	10 x 7 x 17 cm
Dimensions de l'emballage	20 x 16 x 12 cm
Poids	200 g
Poids avec emballage	500 g
Codes 1D lisibles	Interleaved 2 of 5, ITF-4, ITF-6, Matrice 2 de 5, UCC/EAN-128, UPC-A, UPC-E, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 39, CODE 93, EAN-13, EAN-8
Codes 2D lisibles	Chinese Sensible Code, Data Matrix, PDF417, Aztec, QR Code
Moteur de numérisation	CMOS
Codes lus	1D (ligne), 1d-2d, 2D (multidimensionnel)
Interface	USB, Virtual COM
Méthode de numérisation	manuellement (bouton poussoir)
Mémoire intégrée	Oui
Station d'accueil	Oui
Support de lecteur	Non
Longue portée	Oui
Lecture de codes depuis l'écran LCD	Oui
Récepteur USB	Oui