HD630

/ Fiche technique

Scanner USB filaire QR et codes-barres avec écran LCD, portable HDWR HD630

GTIN: 5907614664329



Méthode de numérisation : manuelle (activation par bouton)

Codes lus : 1D et 2D (QR, DataMatrix, PDF417, Aztec) depuis étiquettes et écrans

Vitesse de numérisation : 300 numérisations par seconde

Interface : USB (filaire)

Lecture d'écrans : LCD, LED/OLED, affichages de smartphones

Résistance aux chutes : jusqu'à 1,8 mètre

Source lumineuse : LED 617 nm

Le set comprend : lecteur, câble USB, manuel

HD630

/ Spécifications





Model	HD630
EAN	5907614664329
Garantie	2 ans
Source lumineuse	LED 617nm
Confirmation de lecture	Signal sonore et visuel (buzzer, LED)
Vitesse de numérisation	300 lectures par seconde
Résistance aux chutes	Jusqu'à 1,8 mètre
Dimensions de l'appareil	18 x 10 x 8 cm
Dimensions de l'emballage	20 x 12 x 10 cm
Poids	215 g
Poids avec emballage	275 g
Température de fonctionnement	-20 à 50 °C
Température de stockage	-40 à 70 °C
Codes 1D lisibles	Industriel 2 de 5, Interleaved 2 of 5, UPC-A, UPC-E, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 39, CODE 93, EAN-13, EAN-8, GS1 DataBar, MSI
Codes 2D lisibles	code aztèque, Data Matrix, Micro QR, MicroPDF417, PDF417, HanXin, MaxiCode, QR Code

Moteur de numérisation	CMOS
Codes lus	1D (ligne), 1d-2d, 2D (multidimensionnel)
Interface	USB
Méthode de numérisation	manuellement (bouton poussoir)
Mémoire intégrée	Non
Station d'accueil	Non
Support de lecteur	Non
Longue portée	Non
Lecture de codes depuis l'écran LCD	Oui
Récepteur USB	Non