HD-SM820

/ Fiche technique

Module de scan QR intégrable avec RFID 13,56 MHz, RS232 HD-SM820

GTIN: 5907614666910



Moteur de lecture : CMOS (640 x 480 px)

Codes lus : 1D et 2D (QR, Data Matrix, PDF417)

RFID : 13,56 MHz (NFC, Mifare)

Méthode de lecture : automatique (proximité)

Interface : RS232

Lecture d'écran : oui (LCD, LED, OLED)

Dimensions de l'appareil : 61 x 65 x 26 mm

Poids de l'appareil : 40 g

HD-SM820

/ Spécifications





Model	HD-SM820
EAN	5907614666910
Garantie	2 ans
Capteurs	CMOS 640 x 480 px
Fréquence des porte-clés et cartes RFID compatibles	13.56 MHz (NFC, Mifare)
Angle de numérisation	Rotation ±360°, horizontal ±70°, inclinaison ±70°
Dimensions de l'appareil	61 x 65 x 26 mm
Dimensions de l'emballage	190 x 100 x 50 mm
Poids de l'appareil	40 g
Poids avec emballage	200 g
Température de fonctionnement	-10 - 60 °C
Température de stockage	-40 - 70 °C
Humidité de fonctionnement	5 - 95 %
Codes 1D lisibles	GS1-128, Industriel 2 de 5, Interleaved 2 of 5, Matrice 2 de 5, UPC-A, UPC-E, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 39, CODE 93, EAN-13, EAN-8, GS1 DataBar, MSI Plessey

HD-SM820

/ Spécifications

Codes 2D lisibles	Data Matrix, Micro PDF417, Micro QR, PDF417, QR Code
Moteur de numérisation	CMOS
Interface	RS232
Méthode de numérisation	automatiquement (dès que le code est approché)
Support de lecteur	Non
Mémoire intégrée	Non
Codes lus	1D (ligne), 1d-2d, 2D (multidimensionnel)
Station d'accueil	Non
Longue portée	Non
Lecture de codes depuis l'écran LCD	Oui
Récepteur USB	Non