HD650-RS232

/ Fiche technique

Scanner QR code-barres industriel fixe, IP65, RS232, ligne de production HD650

GTIN: 5906935201152



Capteur de scan : CMOS (1280 x 800 px)

Codes lus : 1D et 2D (QR, Data Matrix, PDF417, MaxiCode)

Mode de scan : automatique (proximité)

Interface : RS232

Indice de protection : IP65

Matériau du boîtier : aluminium

Alimentation : 5-36 VDC

Dimensions : 36 x 43 x 24 mm

HD650-RS232

/ Spécifications





Model	HD650-RS232
EAN	5906935201152
Garantie	2 ans
Matériau	aluminium
Confirmation de lecture	Signal sonore et visuel (buzzer, LED)
Résolution	1280 x 800 px
Angle de numérisation	Horizontal 46°, vertical 29°
Contraste d'impression	≥20%
Alimentation	5-36 VDC
Courant de fonctionnement	300 mA ±5 % (typique), 450 mA ±5 % (max)
Courant en veille	100 mA ±5%
Classe de protection	IP65
Température de fonctionnement	-20 - 50°C
Température de stockage	-40 - 70 °C
Dimensions de l'appareil	36 x 43 x 24 mm
Poids de l'appareil	75 g

Dimensions de l'emballage	190 x 100 x 72 mm
Poids avec emballage	100 g
Codes 1D lisibles	Code composite, GS1 DataBar élargi, IATA 2 sur 5, Interleaved 2 of 5, Matrice 2 de 5, UPC-A, UPC-E, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 39, CODE 93, EAN-13, EAN-8, GS1 DataBar, MSI Plessey
Codes 2D lisibles	Data Matrix, Micro PDF417, Micro QR, PDF417, MaxiCode, QR Code
Moteur de numérisation	CMOS
Interface	RS232
Méthode de numérisation	automatiquement (dès que le code est approché)
Support de lecteur	Non
Mémoire intégrée	Non
Codes lus	1D (ligne), 1d-2d, 2D (multidimensionnel)
Station d'accueil	Non
Longue portée	Non
Lecture de codes depuis l'écran LCD	Non
Récepteur USB	Non