OPRINT-IA200WN

/ Fiche technique

Imprimante d'étiquettes industrielle haut volume avec WIFI, LAN, thermique et...

GTIN: 5907614665456



Type : imprimante d'étiquettes industrielle haut volume

Méthode d'impression : thermique et transfert thermique

Résolution : 203 dpi

Vitesse d'impression : jusqu'à 203 mm/s

Largeur d'impression maximale : 104 mm

Connectivité : USB 2.0, USB Host 2.0, RS-232, LAN, WIFI

Longueur du ruban : jusqu'à 405 m

Langages de commande : EPL, ZPL, ZPL II, DPL, TSPL

OPRINT-IA200WN

/ Spécifications





Model	OPRINT-IA200WN
EAN	5907614665456
Matériau	ABS, métal
Méthode d'impression	Thermique, transfert thermique
Résolution	203 dpi
Vitesse d'impression	203 mm/s
Largeur d'impression	104 mm
Longueur d'impression	2286 mm
Processeur	400 MHz, 32 bits, ARM9
Mémoire	128 MB SDRAM
Tension de travail	AC 200-240V, 1.5A, 50-60Hz
Interface	RS232, USB 2.0, USB Host 2.0
Communications	LAN, WIFI
Langages de commande d'imprimante	DPL, EPL, TSPL, ZPL, ZPL II
Largeur maximale du rouleau	20~120 mm
Roll thickness	0,06~0,254 mm

OPRINT-IA200WN

/ Spécifications

Roll diameter	25.4 ~ 76.2 mm
Label roll capacity	203 mm (8″)
Label length	5~2286 mm
Dimensions de l'appareil	25,5 x 26,5 x 42,5 cm
Dimensions de l'emballage	51 x 38 x 37 cm
Poids	9,65 kg
Poids avec emballage	11,5 kg
Température de fonctionnement	5°C - 40°C
Température de stockage	-40°C - 60°C
Humidité de fonctionnement	25 ~ 85%
Humidité de stockage	10 ~ 90%
Codes 1D imprimés	Barre de code, Code 11, Code 128, Code 128UCC, Code 39, Code 93, Code postal, EAN 13, EAN 8, Entrelacé 2 de 5, ITF 14, MSI Plessey, Telepen, UPC-A, UPC-E
Codes 2D imprimés	Aztèque, Matrice de données, Matrice de la grille, Maxicode, Micro PDF417, Micro QR, PDF 417, QR CODE
Certificats	BIS, CB, CCC, CE, FCC