TAG-MR6P-6025

/ Fiche technique

Autocollant RFID UHF 902-928 MHz en mousse, portée de lecture 2-4,5 m...

GTIN: 5906935200797



Fréquence de fonctionnement: 902–928 MHz

Matériau: mousse

Portée de lecture: jusqu'à 2,8 m sur métal, jusqu'à 1,4 m hors métal (lecteur portable), jusqu'à 4,5 m (lecteur fixe)

Puce: NXP UCODE 8 (EPC 128 bit, TID 96 bit)

Indice de protection: IP57

Dimensions: 60 × 25 × 1 mm

Conditionnement: lot de 30 autocollants

TAG-MR6P-6025

/ Spécifications



Model	TAG-MR6P-6025
EAN	5906935200797
Couleur	blanc
Matériau	mousse
Fréquence de fonctionnement	902-928 MHz
Distance de lecture	Jusqu'à 2,8 m sur le métal, jusqu'à 1,4 m à l'extérieur du métal (lecteur portable), jusqu'à 4,5 m (lecteur fixe)
Type de circuit intégré	NXP UCODE 8
Mémoire	EPC 128 bits, TID 96 bits
Cycles d'écriture	100 000 fois
Conservation des données	jusqu'à 50 ans
Imprimante recommandée	Zebra R110Xi4/Postek TX3R/SATO CL4NX
Dimensions de l'appareil	60 x 25 x 1 mm
Poids	1,5 g
Température de fonctionnement	De -20°C à +85°C
Température de stockage	De -20°C à +85°C

Classe de protection	IP57
Certificats	Gamme approuvée, approuvée RoHS, approuvée CE