TAG-MR6P-6535

/ Fiche technique

Tag RFID UHF 920-925 MHz en autocollant avec portée de lecture 2,8-7 m, blanc...

GTIN: 5906935201015



Fréquence de fonctionnement : 920-925 MHz

Matériau : Matériau PP pour l'impression

Distance de lecture : Jusqu'à 2,8 m sur le plastique, jusqu'à 4,2 m sur le ciment, jusqu'à 4,5 m sur le bois, jusqu'à 7,2 m sur le métal

Couleur : blanc

TAG-MR6P-6535

/ Spécifications



Model	TAG-MR6P-6535
EAN	5906935201015
Couleur	blanc
Matériau	Matériau PP pour l'impression
Fréquence de fonctionnement	920-925 MHz
Distance de lecture	Jusqu'à 2,8 m sur le plastique, jusqu'à 4,2 m sur le ciment, jusqu'à 4,5 m sur le bois, jusqu'à 7,2 m sur le métal
Type de circuit intégré	Impinj Monza R6-P
Mémoire	EPC 128 bits, utilisateur 32 bits, TID 96 bits
Cycles d'écriture	100 000 fois
Conservation des données	jusqu'à 10 ans
Dimensions de l'appareil	65 x 35 x 1,25 mm
Poids	1,8 g
Température de fonctionnement	0°C à +25°C
Température de stockage	De -35°C à +85°C
Classe de protection	IP57

Certificats	Gamme approuvée, approuvée RoHS, approuvée CE