

Tag RFID UHF industriel, fréquence 865-868 MHz, lecture 2-6 mètres Tag-U8-4601

SKU: Tag-U8-4601 | EAN: 5906935200896



Fréquence de fonctionnement : UE 865-868 MHz, US 902-928 MHz

Matériau : PPS

Distance de lecture : Jusqu'à 1,9 mètre (encastré dans le béton à une profondeur de 5 cm), jusqu'à 6,6 mètres (lecteur stationnaire)

Couleur : noir

Tag RFID UHF industriel, fréquence 865-868 MHz, lecture 2-6 mètres Tag-U8-4601

Model	Tag-U8-4601	Couleur	noir
Matériau	PPS	Suitable surface	surfaces métalliques
Fréquence de fonctionnement	UE 865-868 MHz, US 902-928 MHz	Distance de lecture	Jusqu'à 1,9 mètre (encastré dans le béton à une profondeur de 5 cm), jusqu'à 6,6 mètres (lecteur stationnaire)
IC type	Alien Higgs-3 (disponible en Monza M4QT, Monza R6, UCODE 7XM+, etc.)	Mémoire	EPC 96 bits (jusqu'à 480 bits), USER 512 bits, TID64 bits
Write cycles	100 000 fois	Data storage	jusqu'à 50 ans
Dimensions de l'appareil	46,5 x 31,5 x 7,5 mm	Holes	3,6 mm x 2
Poids	120 g	Température de fonctionnement	-25°C à +100°C
Température de stockage	De -40°C à +150°C	Classe de protection	IP68
Certificates	Gamme approuvée, approuvée RoHS, approuvée CE		