TAG-R6P-087

/ Fiche technique

Tag RFID UHF, fréquence 840-940 MHz, industriel, portée de lecture de 2,8 à 9...

GTIN: 5906935200827



Fréquence de fonctionnement : 840 MHz à 940 MHz

Matériau : PC

Distance de lecture : Jusqu'à 2,8 m à l'extérieur du métal, jusqu'à 6,0 m sur le métal (lecteur portable), jusqu'à 4,8 m à l'extérieur du métal, jusqu'à 9,8 m sur le métal (lecteur fixe)

Couleur : blanc

TAG-R6P-087

/ Spécifications



Model	TAG-R6P-087
EAN	5906935200827
Couleur	blanc
Matériau	PC
Fréquence de fonctionnement	840 MHz à 940 MHz
Distance de lecture	Jusqu'à 2,8 m à l'extérieur du métal, jusqu'à 6,0 m sur le métal (lecteur portable), jusqu'à 4,8 m à l'extérieur du métal, jusqu'à 9,8 m sur le métal (lecteur fixe)
Type de circuit intégré	Impinj Monza R6-P
Mémoire	EPC 128 bits, USER 64 bits, TID 96 bits
Cycles d'écriture	100 000 fois
Conservation des données	jusqu'à 50 ans
Dimensions de l'appareil	87 x 24 x 11 mm
Trous	5 mm
Poids	19 g
Température de fonctionnement	De -30°C à +70°C
Température de stockage	De -30°C à +70°C

Classe de protection	IP67
Certificats	Gamme approuvée, approuvée RoHS, approuvée CE