

# Tag RFID HF, fréquence 13,56 MHz, portée de lecture 5-8 cm, noir Tag-Icode-4921

SKU: Tag-Icode-4921 | EAN: 5906935200902



**Fréquence de fonctionnement** : 13,56 MHz

**Matériau** : FR4 (PCB)

**Distance de lecture** : Jusqu'à 5 cm à l'extérieur du métal, jusqu'à 8 cm sur le métal

**Couleur** : noir

## Tag RFID HF, fréquence 13,56 MHz, portée de lecture 5-8 cm, noir Tag-Icode-4921

|                               |                                                                |                             |                                               |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|
| Model                         | Tag-Icode-4921                                                 | Couleur                     | noir                                          |
| Matériau                      | FR4 (PCB)                                                      | Fréquence de fonctionnement | 13,56 MHz                                     |
| Distance de lecture           | Jusqu'à 5 cm à l'extérieur du métal, jusqu'à 8 cm sur le métal | IC type                     | NXP I-CODE SLI-X                              |
| Mémoire                       | 1024 bits                                                      | Write cycles                | 100 000 fois                                  |
| Data storage                  | jusqu'à 50 ans                                                 | Dimensions de l'appareil    | 49 x 21 x 3 mm                                |
| Holes                         | 3 mm x 2                                                       | Poids                       | 130 g                                         |
| Température de fonctionnement | De -40°C à +100°C                                              | Température de stockage     | De -40°C à +150°C                             |
| Classe de protection          | IP68                                                           | Certificates                | Gamme approuvée, approuvée RoHS, approuvée CE |