

Tag RFID UHF 865-868 MHz résistant aux hautes températures, portée de lecture 140-270 cm Tag-H4-2019

SKU: Tag-H4-2019 | EAN: 5906935200865



Fréquence de fonctionnement : UE 865-868 MHz, US 902-928 MHz

Matériau : métal

Distance de lecture : Jusqu'à 140 cm (lecteur portable), jusqu'à 270 cm (lecteur fixe)

Couleur : noir

Tag RFID UHF 865-868 MHz résistant aux hautes températures, portée de lecture 140-270 cm Tag-H4-2019

Model	Tag-H4-2019	Couleur	noir
Matériau	métal	Suitable surface	surfaces métalliques
Fréquence de fonctionnement	UE 865-868 MHz, US 902-928 MHz	Distance de lecture	Jusqu'à 140 cm (lecteur portable), jusqu'à 270 cm (lecteur fixe)
IC type	Alien Higgs-4	Mémoire	EPC 128 bits, USER 128 bits, TID 64 bits
Write cycles	100 000 fois	Data storage	jusqu'à 50 ans
Dimensions de l'appareil	20 x 2,1 mm	Holes	2 mm x 2
Poids	100 g	Température de fonctionnement	De -40°C à +150°C (10 heures de fonctionnement à 180°C)
Température de stockage	De -55°C à +200°C (280°C pendant 50 minutes, 250°C pendant 150 minutes)	Classe de protection	IP68
Certificates	Gamme approuvée, approuvée RoHS, approuvée CE		