OPRINT-MA300B

/ Fiche technique

Imprimante thermique mobile d'étiquettes, Bluetooth, sur batterie...

GTIN: 5906935201848



Méthode d'impression : thermique

Résolution : 203 dpi

Vitesse d'impression : 120 mm/s

Interface : USB 2.0, Bluetooth 4.2 BLE

OPRINT-MA300B

/ Spécifications





Model	OPRINT-MA300B
EAN	5906935201848
Résolution	203 dpi
Méthode d'impression	Thermique
Vitesse d'impression	120 mm/s
Largeur d'impression	72 mm
Longueur d'impression	50 km
Processeur	400 MHz, 32 bits, ARM9
Mémoire	16 MB Flash, 8 MB PSRAM
Capteurs	espace, capot ouvert, absence de papier, fin de papier, surchauffe, marque noire supérieure
Alimentation	entrée : AC 100–240 V, 50–60 Hz ; sortie : DC 5 V, 2000 mA
Capacité de la batterie	2500 mAh / 7,4 V, batterie lithium rechargeable
Interface	Bluetooth 4.2 BLE, USB 2.0
Ports de connexion	USB type C
Rotation	0°, 90°, 180°, 270°

OPRINT-MA300B

/ Spécifications

Langages de commande d'imprimante	CPCL, ESC/POS, JPL, TSPL, ZPL
Type de rouleau	Étiquettes à marque noire, Étiquettes prédécoupées, Papier en continu
Largeur maximale du rouleau	30-80 mm
Mode de découpe du papier	barre de déchirement, coupe manuelle
Dimensions de l'appareil	105 x 62 x 118 mm
Dimensions de l'emballage	20 x 15 x 7 cm
Poids de l'appareil	450 g
Température de fonctionnement	0 - 50°C
Codes 1D imprimés	Codabar, Code 128, Code 39, Code 93, EAN 13, EAN 8, Entrelacé 2 de 5, ITF, UPC-A, UPC-E
Codes 2D imprimés	Matrice de données, PDF 417, QR CODE